# Светодиодная панель «Небо» 30 × 120 cm

Встраиваемый — T24 · Задняя подсветка (backlight)




**40 W**
МОЩНОСТЬ

**≈ 4 000 lm**
СВЕТОВОЙ ПОТОК

**6500 / 4000 K**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**IP20**
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность | **40 W** |
| Входное напряжение | **220–240 V AC, 50 Hz** |
| Драйвер | **External, constant current** |
| Коэффициент мощности | **≥ 0,9** |
| Класс электрозащиты | **Class II** |
| Световой поток | **≈ 4 000 lm** |
| Светодиоды | **Samsung LED** |
| Цветовая температура | **6500 / 4000 K** |
| Цветопередача (CRI) | **≥ 80** |
| Угол рассеивания | **120°** |
| Класс энергоэффективности (EC 2019/2015) | **F** |
| Срок службы LED | **30 000 ч** |

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Размер | **30 × 120 cm** |
| Степень защиты IP | **IP20** |
| Рабочая температура | **-10 … +40 °C** |
| Гарантия | **2 года** |
| Корпус | **Алюминиевая рамка, опаловый рассеиватель** |
| Поверхность изображения | **Изображение неба / облаков, УФ-печать** |

## ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И МОЩНОСТИ

Встраиваемый

| Размер | Мощность | Световой поток | Толщина | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 30 × 30 cm | 12 W | ≈ 1 200 lm | — | — |
| 30 × 60 cm | 20 W | ≈ 2 000 lm | — | — |
| **30 × 120 cm** | **40 W** | **≈ 4 000 lm** | **—** | **—** |
| 60 × 60 cm | 40 W | ≈ 4 000 lm | 40 mm | 2,28 kg |
| 60 × 120 cm | 72 W | ≈ 7 200 lm | — | — |

## ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА ЗАКАЗ

Под заказ

| | |
|---|---|
| **Напряжение питания** | 220 V (стандарт) · 12 V · 24 V · 110 V |
| **Цвет света** | Белый · Естественный голубой · RGB · Янтарный · Особые цвета |
| **Управление** | Диммируемый драйвер · Модуль дистанционного управления |
| **Размер** | Изготовление под все размеры подвесных потолков (30×30 · 30×60 · 30×120 · 60×60 · 60×120 см и на заказ), в любом варианте монтажа |

## ПРИМЕНЕНИЕ И ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

**Встраиваемый** — ЭТА МОДЕЛЬ
- Гипсокартон — модель с пружинами, в проём
- Потолок T24 — укладка сверху на решётку

**Накладной (с рамкой)**
- Прямой монтаж на бетонный / ровный потолок
- Подключил и работает, подвесной потолок не нужен

**Clip-in (скрытая подсистема)**
- Полностью совместим с металлическими потолками clip-in

**Подвесной**
- На стальных тросах, для высоких потолков

+90 224 239 54 54 · +90 544 877 28 16 bilgi@gokyuzupanel.com.tr www.gokyuzupanel.com www.gokyuzupanel.com.tr
Instagram · Facebook: gokyuzupaneltr Hüdavendigar Mah. 1. Kanal Cad. No: 76/A, Osmangazi / Bursa · Турция

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

© Gökyüzü Panel