GökyüzüPanel®

**FICHE TECHNIQUE**
GP-GKP-30X30-SA · Rev. 2026-10

# Panneau LED ciel 30 × 30 cm

Encastré — T24 · Rétroéclairage (backlight)




**12 W**
PUISSANCE

**≈1200 lm**
FLUX LUMINEUX

**6500 / 4000 K**
TEMPÉRATURE DE COULEUR

**IP20**
INDICE DE PROTECTION IP

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET OPTIQUES

| | |
|---|---|
| Puissance | **12 W** |
| Tension d'entrée | **220–240 V AC, 50 Hz** |
| Driver | **External, constant current** |
| Facteur de puissance | **≥ 0,9** |
| Classe de protection électrique | **Class II** |
| Flux lumineux | **≈ 1 200 lm** |
| LED | **Samsung LED** |
| Température de couleur | **6500 / 4000 K** |
| Rendu des couleurs (IRC) | **≥ 80** |
| Angle de faisceau | **120°** |
| Classe énergétique (UE 2019/2015) | **F** |
| Durée de vie LED | **30 000 h** |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|---|---|
| Dimensions | **30 × 30 cm** |
| Indice de protection IP | **IP20** |
| Température de fonctionnement | **-10 … +40 °C** |
| Garantie | **2 ans** |
| Boîtier | **Cadre aluminium, diffuseur opale** |
| Surface imprimée | **Motif ciel / nuages imprimé UV** |

## TABLEAU DIMENSIONS ET PUISSANCE

Encastré

| Dimensions | Puissance | Flux lumineux | Épaisseur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| **30 × 30 cm** | **12 W** | **≈ 1 200 lm** | — | — |
| 30 × 60 cm | 20 W | ≈ 2 000 lm | — | — |
| 30 × 120 cm | 40 W | ≈ 4 000 lm | — | — |
| 60 × 60 cm | 40 W | ≈ 4 000 lm | 40 mm | 2,28 kg |
| 60 × 120 cm | 72 W | ≈ 7 200 lm | — | — |

## OPTIONS DE FABRICATION SUR MESURE

Sur commande

| | |
|---|---|
| **Tension d'alimentation** | 220 V (standard) · 12 V · 24 V · 110 V |
| **Couleur de lumière** | Blanc · Ton bleu naturel · RVB · Ambre · Couleurs sur mesure |
| **Commande** | Driver gradable · Module de télécommande |
| **Dimensions** | Fabrication à toutes les dimensions de faux plafond (30×30 · 30×60 · 30×120 · 60×60 · 60×120 cm et sur mesure), pour chaque type de montage |

## UTILISATION ET OPTIONS DE MONTAGE

CE MODÈLE

**Encastré**
- Plaque de plâtre — modèle à ressorts, encastré
- Faux plafond T24 — posé sur l'ossature

**En saillie (avec cadre)**
- Montage direct sur plafonds béton / plats
- Prêt à brancher, sans faux plafond

**Clip-in (ossature cachée)**
- Entièrement compatible avec les plafonds métalliques clip-in

**Suspendu**
- Suspendu par câbles acier, pour plafonds hauts

+90 224 239 54 54 · +90 544 877 28 16 bilgi@gokyuzupanel.com.tr www.gokyuzupanel.com www.gokyuzupanel.com.tr
Instagram · Facebook: gokyuzupaneltr Hüdavendigar Mah. 1. Kanal Cad. No: 76/A, Osmangazi / Bursa · Turquie
Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis.
© Gökyüzü Panel