LED Gökyüzü Paneli 30 × 30 cm

Sıva Altı (Gömme) — T24 · Backlight (arkadan aydınlatmalı)



12 W
GÜÇ

≈1.200 lm
IŞIK AKISI

6500 / 4000 K
RENK SICAKLIĞI

IP20
IP KORUMA SINIFI

ELEKTRİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLER

Güç	**12 W**
Giriş gerilimi	**220–240 V AC, 50 Hz**
Sürücü	**Harici, sabit akım**
Güç faktörü	**≥ 0,9**
Elektriksel koruma sınıfı	**Sınıf II**
Işık akısı	**≈ 1.200 lm**
LED	**Samsung LED**
Renk sıcaklığı	**6500 / 4000 K**
Renk verimi (CRI)	**≥ 80**
Işın açısı	**120°**
Enerji sınıfı (AB 2019/2015)	**F**
LED ömrü	**30.000 saat**

MEKANİK ÖZELLİKLER

Ebat	**30 × 30 cm**
IP koruma sınıfı	**IP20**
Çalışma sıcaklığı	**-10 … +40 °C**
Garanti	**2 yıl**
Gövde	**Alüminyum çerçeve, opal difüzör**
Görsel yüzey	**UV baskılı gökyüzü / bulut deseni**

ÖLÇÜ VE GÜÇ TABLOSU

Sıva Altı (Gömme)

Ebat	Güç	Işık akısı	Kalınlık	Ağırlık
30 × 30 cm	**12 W**	**≈ 1.200 lm**	—	—
30 × 60 cm	20 W	≈ 2.000 lm	—	—
30 × 120 cm	40 W	≈ 4.000 lm	—	—
60 × 60 cm	40 W	≈ 4.000 lm	40 mm	2,28 kg
60 × 120 cm	72 W	≈ 7.200 lm	—	—

ÖZEL ÜRETİM SEÇENEKLERİ

Sipariş üzerine üretilir

Besleme gerilimi	220 V (standart) · 12 V · 24 V · 110 V
Işık rengi	Beyaz · Doğal mavi ton · RGB · Amber · Özel renkler
Kontrol	Dimlenebilir sürücü · Uzaktan kumanda modülü
Ölçü	Tüm asma tavan modül ölçülerine uygun üretim (30×30 · 30×60 · 30×120 · 60×60 · 60×120 cm ve özel ölçüler), her montaj tipinde

KULLANIM VE MONTAJ SEÇENEKLERİ

Sıva Altı (Gömme) — BU MODEL
- Alçıpan tavanlar — yaylı model, tavan açıklığına gömme montaj
- T24 asma tavan — ızgaraya üstten oturtmalı

Sıva Üstü (Çerçeveli)
- Beton / düz tavana doğrudan montaj
- Tak-çalıştır, asma tavan gerektirmez

Clip-In (Gizli Taşıyıcılı)
- Metal asma tavan sistemleriyle tam uyum

Sarkıt
- Yüksek tavanlar için çelik askı telleriyle

+90 224 239 54 54 · +90 544 877 28 16 bilgi@gokyuzupanel.com.tr www.gokyuzupanel.com www.gokyuzupanel.com.tr
Instagram · Facebook: gokyuzupaneltr Hüdavendigar Mah. 1. Kanal Cad. No: 76/A, Osmangazi / Bursa · Türkiye
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
© Gökyüzü Panel