LED-Himmelpanel 60 × 120 cm

Einbau — T24 · Backlight (hinterleuchtet)



72 W
LEISTUNG

≈ 7.200 lm
LICHTSTROM

6500 / 4000 K
FARBTEMPERATUR

IP20
SCHUTZART (IP)

ELEKTRISCHE UND OPTISCHE DATEN

Leistung	**72 W**
Eingangsspannung	**220–240 V AC, 50 Hz**
Treiber	**External, constant current**
Leistungsfaktor	**≥ 0,9**
Schutzklasse	**Class II**
Lichtstrom	**≈ 7.200 lm**
LED	**Samsung LED**
Farbtemperatur	**6500 / 4000 K**
Farbwiedergabe (CRI)	**≥ 80**
Abstrahlwinkel	**120°**
Energieklasse (EU 2019/2015)	**F**
LED-Lebensdauer	**30.000 h**

MECHANISCHE DATEN

Größe	**60 × 120 cm**
Schutzart (IP)	**IP20**
Betriebstemperatur	**-10 … +40 °C**
Garantie	**2 Jahre**
Gehäuse	**Aluminiumrahmen, opaler Diffusor**
Bildfläche	**UV-bedrucktes Himmels-/Wolkenmotiv**

GRÖSSEN- UND LEISTUNGSTABELLE

Einbau

Größe	Leistung	Lichtstrom	Höhe	Gewicht
30 × 30 cm	12 W	≈ 1.200 lm	—	—
30 × 60 cm	20 W	≈ 2.000 lm	—	—
30 × 120 cm	40 W	≈ 4.000 lm	—	—
60 × 60 cm	40 W	≈ 4.000 lm	40 mm	2,28 kg
60 × 120 cm	**72 W**	**≈ 7.200 lm**	**—**	**—**

SONDERANFERTIGUNG

Auf Bestellung

Versorgungsspannung	220 V (Standard) · 12 V · 24 V · 110 V
Lichtfarbe	Weiß · Natürlicher Blauton · RGB · Amber · Sonderfarben
Steuerung	Dimmbarer Treiber · Fernbedienungsmodul
Größe	Fertigung in allen Rasterdeckenmaßen (30×30 · 30×60 · 30×120 · 60×60 · 60×120 cm und Sondermaße), in jeder Montageart

EINSATZ- UND MONTAGEOPTIONEN

Einbau — DIESES MODELL
- Gipskartondecken — Federklemmen-Modell, bündig im Deckenausschnitt
- T24-Rasterdecke — von oben in das Raster eingelegt

Aufbau (mit Rahmen)
- Direktmontage an Beton- / Flachdecken
- Plug & Play, keine abgehängte Decke nötig

Clip-In (verdecktes Raster)
- Voll kompatibel mit Metall-Clip-In-Deckensystemen

Abgehängt (Pendel)
- An Stahlseilen abgehängt, für hohe Decken

+90 224 239 54 54 · +90 544 877 28 16 bilgi@gokyuzupanel.com.tr www.gokyuzupanel.com www.gokyuzupanel.com.tr
Instagram · Facebook: gokyuzupaneltr Hüdavendigar Mah. 1. Kanal Cad. No: 76/A, Osmangazi / Bursa · Türkei
Technische Änderungen vorbehalten.
© Gökyüzü Panel