لوح LED بتصميم السماء 60 × 60 cm

Clip-in (هيكل مخفي) · إضاءة خلفية (Backlight)



40 W	القدرة
≈ 4,000 lm	التدفق الضوئي
6500 / 4000 K	درجة حرارة اللون
IP20	درجة الحماية IP

الخصائص الكهربائية والبصرية

القدرة	40 W
جهد الدخل	220–240 V AC, 50 Hz
المشغّل	External, constant current
معامل القدرة	≥ 0.9
فئة الحماية الكهربائية	Class II
التدفق الضوئي	≈ 4,000 lm
LED	Samsung LED
درجة حرارة اللون	6500 / 4000 K
مؤشر تجسيد اللون (CRI)	≥ 80
زاوية الإشعاع	120°
فئة الطاقة (الاتحاد الأوروبي 2019/2015)	F
عمر LED	30,000 ساعة

الخصائص الميكانيكية

المقاس	60 × 60 cm
درجة الحماية IP	IP20
الأبعاد الخارجية	595 × 595 mm
السماكة	40 mm
الوزن	2.28 kg
درجة حرارة التشغيل	-10 … +40 °C
الضمان	2 سنة
الهيكل	إطار ألومنيوم، ناشر ضوء أوبال
سطح الصورة	نقش سماء / غيوم مطبوع بالأشعة فوق البنفسجية

جدول المقاسات والقدرة

Clip-in (هيكل مخفي)

المقاس	القدرة	التدفق الضوئي	السماكة	الوزن
30 × 30 cm	12 W	≈ 1,200 lm	—	—
30 × 60 cm	20 W	≈ 2,000 lm	—	—
30 × 120 cm	40 W	≈ 4,000 lm	—	—
60 × 60 cm	**40 W**	**≈ 4,000 lm**	**40 mm**	**2.28 kg**
60 × 120 cm	72 W	≈ 7,200 lm	—	—

خيارات التصنيع حسب الطلب

يُصنع حسب الطلب

جهد التغذية	220 V (قياسي) · 12 V · 110 V · 24 V
لون الضوء	أبيض · درجة زرقاء طبيعية · RGB · كهرماني · ألوان خاصة
التحكم	مشغّل قابل للتعتيم · وحدة تحكم عن بُعد
المقاس	تصنيع بجميع مقاسات وحدات الأسقف المعلّقة (30×30 · 60×30 · 120×30 · 60×60 · 120×60 سم ومقاسات خاصة) ولكل نوع تركيب

خيارات الاستخدام والتركيب

مدمج (غاطس)

- أسقف الجبس — طراز بنوابض، يُركّب غاطسًا في فتحة السقف
- سقف معلّق T24 — يوضع من الأعلى على الشبكة

سطحي (بإطار)

- تركيب مباشر على الأسقف الخرسانية / المستوية
- جاهز للتوصيل، لا يتطلب سقفًا معلّقًا

Clip-in (هيكل مخفي)

هذا الطراز

- متوافق تمامًا مع أنظمة الأسقف المعدنية Clip-in

معلّق

- يُعلّق بأسلاك فولاذية للأسقف العالية

www.gokyuzupanel.com.tr · www.gokyuzupanel.com · bilgi@gokyuzupanel.com.tr · +90 224 239 54 54 · +90 544 877 28 16
Instagram · Facebook: gokyuzupaneltr · Hüdavendigar Mah. 1. Kanal Cad. No: 76/A, Osmangazi / Bursa · تركيا

Gökyüzü Panel ©
المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.