# Panel LED de cielo 60 × 60 cm

Clip-in (perfilería oculta) · Retroiluminado (backlight)



**40 W**
POTENCIA

**≈ 4.000 lm**
FLUJO LUMINOSO

**6500 / 4000 K**
TEMPERATURA DE COLOR

**IP20**
GRADO DE PROTECCIÓN IP

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS

| | |
|---|---|
| Potencia | **40 W** |
| Tensión de entrada | **220–240 V AC, 50 Hz** |
| Driver | **External, constant current** |
| Factor de potencia | **≥ 0,9** |
| Clase de protección eléctrica | **Class II** |
| Flujo luminoso | **≈ 4.000 lm** |
| LED | **Samsung LED** |
| Temperatura de color | **6500 / 4000 K** |
| Reproducción cromática (CRI) | **≥ 80** |
| Ángulo de haz | **120°** |
| Clase energética (UE 2019/2015) | **F** |
| Vida útil LED | **30.000 h** |

## CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

| | |
|---|---|
| Tamaño | **60 × 60 cm** |
| Grado de protección IP | **IP20** |
| Dimensiones exteriores | **595 × 595 mm** |
| Espesor | **40 mm** |
| Peso | **2,28 kg** |
| Temperatura de funcionamiento | **-10 … +40 °C** |
| Garantía | **2 años** |
| Carcasa | **Marco de aluminio, difusor opal** |
| Superficie de imagen | **Motivo de cielo / nubes impreso UV** |

## TABLA DE TAMAÑOS Y POTENCIA

Clip-in (perfilería oculta)

| Tamaño | Potencia | Flujo luminoso | Espesor | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 30 × 30 cm | 12 W | ≈ 1.200 lm | — | — |
| 30 × 60 cm | 20 W | ≈ 2.000 lm | — | — |
| 30 × 120 cm | 40 W | ≈ 4.000 lm | — | — |
| **60 × 60 cm** | **40 W** | **≈ 4.000 lm** | **40 mm** | **2,28 kg** |
| 60 × 120 cm | 72 W | ≈ 7.200 lm | — | — |

## OPCIONES DE FABRICACIÓN A MEDIDA

Bajo pedido

| | |
|---|---|
| **Tensión de alimentación** | 220 V (estándar) · 12 V · 24 V · 110 V |
| **Color de luz** | Blanco · Tono azul natural · RGB · Ámbar · Colores especiales |
| **Control** | Driver regulable · Módulo de mando a distancia |
| **Tamaño** | Fabricación en todas las medidas de falso techo (30×30 · 30×60 · 30×120 · 60×60 · 60×120 cm y medidas especiales), en cada tipo de montaje |

## USO Y OPCIONES DE MONTAJE

**Empotrado**
- Techos de placa de yeso — modelo con resortes, empotrado en el hueco del techo
- Falso techo T24 — apoyado desde arriba sobre la perfilería

**De superficie (con marco)**
- Montaje directo en techos de hormigón / planos
- Listo para conectar, sin falso techo

**Clip-in (perfilería oculta)** — ESTE MODELO
- Totalmente compatible con techos metálicos clip-in

**Suspendido**
- Colgado con cables de acero, para techos altos

+90 224 239 54 54 · +90 544 877 28 16 bilgi@gokyuzupanel.com.tr www.gokyuzupanel.com www.gokyuzupanel.com.tr
Instagram · Facebook: gokyuzupaneltr Hüdavendigar Mah. 1. Kanal Cad. No: 76/A, Osmangazi / Bursa · Turquía

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

© Gökyüzü Panel