ÜRÜN BİLGİ FORMU
PRODUCT INFORMATION SHEET

KDL081_083 SLIM BACKLIGHT SIVA ÜSTÜ PANEL
KDL081_083 SLIM BACKLIGHT RECESSED LED PANEL

Slim design
Internal driver



Marka
Brand

Mechanical Specifications
Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Metal
IP Rating IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection Alev Koruması	650⁰
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	2x75mm²
RAL Code Ral Kodu	9016
Mounting Type Montaj Tipi	Surface Mounted Sıva Üstü

Optical Specifications
Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K/6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	160°

Electrical Specisfaciton
Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frenquency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	II
System Lifetime Sistem Ömrü	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-10℃ / +40℃
Standards Standartlar	IEC60598-2-2
Energy Class Enerji Sınıfı	G

Options
Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	-

Technical Drawing
Teknik Çizim







Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KDL081	12W	760lm	3000K/6500K	63,33	170*25	-	40	-	-
KDL082	18W	1120lm	3000K/6500K	62,22	220*25	-	30	-	-
KDL083	24W	1865lm	3000K/6500K	77,70	295*25	-	40	-	-