ÜRÜN BİLGİ FORMU

PRODUCT INFORMATION SHEET

KES471 LED PERVANE AMPUL
KES471 LED PROPELLER BULB

Slim design
Internal driver



Marka
Brand

Mechanical Specifications
Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PP
IP Rating IP Sınıfı	IP20
Glow Wire Kızaran Tel Deneyi	650°
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	2x0,50mm²
Lamp Order Duy Tipi	E27

Electrical Specifitaions
Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240VAC
Frequency Frekans	50-60Hz
Life Time Ekonomik Ömür	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,5
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-10°C/+50°C
Standarts Standartlar	IEC 60598-1
Energy Class Enerji Sınıfı	G

Optical Specifications
Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Optical Parts Diffuser Optik Difüzzör	Kristal
CRI Renksel Geri Verim İndeksi	>80
CCT Renk Sıcaklığı	3000K/6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	120°

TechnicalDrawing
Teknik Çizim



Code No Urün Kodu	Power Güç	Luminous Flux Işık Akısı	Colour Temp. Renk Sıcaklığı	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü	Dimensions Boyutlar	Cut Size Kesim Olçüsü	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi	Package Weight Koli Ağırlığı
	(W)	(lm)	(K)	(lm/W)	(mm) Øxh	(mm)		(m3)	(kg)
KES471	45	3500	3000	77			100	0,02	2,5
KES471	45	3500	6500	77			100	0,02	2,5